

TVORBA NÁZVU INDUKČNÍCH SNÍMAČŮ

KS95 C012-U-51-PNP-L3

další varianty označení:

KS95	snímač indukční se základní Sn	KS97	snímač indukční s 1,5x vyšší Sn
		KS04	snímač indukční s 2x vyšší Sn
C	spínací funkce, DC napájení 10-30V	D	rozpínací funkce, DC 10-30V
		CD	spínací/rozpínací funkce, DC 10-30V
		A	spínací funkce, AC 180-250V
		B	rozpínací funkce, AC 180-250V
		AE	spínací funkce, AC 22-250V
		BF	rozpínací funkce, AC 22-250V
012	průměr snímače v mm	6,5/ 08/ 010/ 014/ 016/ 018/ 022 0=22mm, 1=30mm, 2=39mm, 3=40mm	
U	uzavřená montáž (vestavný)	O	otevřená montáž (nevestavný)
51	délka snímače	možná také úprava dle zadání zákazníka	
	Pokud není v názvu uvedena délka snímače, jedná se o základní typ senzoru se standardní délkou.		
PNP	výstup snímače	NPN	
L3	LED dioda ø 3mm u kabelu	L5	LED dioda ø 5mm u kabelu
		L	LED dioda ø 1,8mm u kabelu

Pokud není na konci názvu uvedeno L, L3, L5, je LED umístěna na obvodu snímače (ve výrobním štítku).

E	připojení snímače na konektor M12(M8) např. KS95 C018-U-PNP-E
H	konektor M12 s vestavenou LED
P	konektor M8 bez převlečné matky tzv. nacvakávací
K	konektor sestávající z patice a úhlového protikusu - pouze u snímačů M30 a výše
Protikusy (kromě typu K) nejsou součástí snímače a musí se objednat samostatně	

Pokud konec názvu snímače neobsahuje tato písmena, pak se jedná o připojení na kabel o standardní délce 2 metry